

**TABLA APLICACIONES LUCES DE OBSTACULOS ANEXO 14
SOBRE NORMAS Y METODOS RECOMENDADOS – OACI**

| | A | B | C | D |
|-------------------------|--|--|---|--|
| Baja Intensidad | Objetos < 45 mts. FIJA ROJA Mínimo 10 cd | Objetos < 45 mts. FIJA ROJA Mínimo 32 cd | Vehículos DESTELLOS COLOR AZUL O AMARILLO | Vehículos Seguimiento Aeronaves DESTELLOS COLOR AMARILLO |
| Media Intensidad | Objetos > 45 mts. DESTELLOS BLANCA SIMULTANEOS Frec.20-60 d/m Mi. 20.000 cd ± 25% Diurno Mi. 2.000 cd ± 25% Nocturno | Objetos > 45 mts. DESTELLOS ROJA SIMULTANEOS Frec.20-60 d/m Mínimo 2.000cd ± 25% Nocturno | Objetos > 45 mts. FIJA ROJA 2000 cd 25%±Nocturno | |
| Alta Intensidad | Objetos > 150 mts DESTELLOS BLANCA SIMULTANEOS Frec.40-60 d/m 200.000 cd Dia 20.000 cd Crepu. 2.000 cd Noche ± 25% | Torres eléctricas Cables, etc. DESTELLOS BLANCA SUCESIVOS Media/Superior Inferior Frec. 40-60 d/m 100.000 cd Dia 20.000 cd Crepu. 2.000 cd Noche | | |



Manuel Fernández Marquez, 26
08918 BADALONA (Barcelona)
Tel.: +34 902 998 941
Fax: +34 933 205 666

www.ivsolar.com